



ROMPEDORES HIDRÁULICOS

CONHEÇA OS ROMPEDORES
HIDRÁULICOS DA
AJCE BRASIL

A SOLUÇÃO IDEAL PARA SUA OBRA! COM TECNOLOGIA AVANÇADA E RESISTÊNCIA INIGUALÁVEL, NOSSOS ROMPEDORES QUEBRAM CONCRETO, PEDRA E OUTROS MATERIAIS RAPIDAMENTE. SÃO COMPATÍVEIS COM DIVERSAS MÁQUINAS PORTADORAS, COMO ESCAVADEIRAS E RETROESCAVADEIRAS. ALÉM DISSO, NOSSOS ROMPEDORES SÃO DURÁVEIS E CONFIÁVEIS, PROPORCIONANDO UM INVESTIMENTO INTELIGENTE PARA SUA EMPRESA.

HÁ MAIS DE 10 ANOS DISTRIBUINDO EQUIPAMENTOS COM QUALIDADE INCOMPARÁVEL.





ROBUSTEZ POR DENTRO E POR FORA



DESCRIÇÃO / MODELO			VÁLVULA INTERNA SEM ACUMULADOR							
			100M	200M	300M	400M	430M	500M	600M	810M
Escavadeira ideal		ton	0.8~2.5	1.2~3.0	2.5~4.5	4~8	5~10	10~18	14~20	18~26
		lb	1764~5512	2646~6614	7716~9921	8962~15432	13228~19841	24251~35274	33069~39683	39683~57320
Peso Operacional	Tipo TOP	kg	100	125	150	300	400	860	1450	1950
		lb	198	243	298	661	882	1962	3197	4299
	Tipo BOX	kg	90	110	135	300	400	890	1450	1950
		lb	220	276	331	661	884	1896	3197	4299
Fluxo de óleo requerido		l/min	15~30	20~40	25~50	40~70	50~90	80~110	90~120	120~180
		gal/min	4.0~8.0	5.3~10.6	6.6~13.2	10.6~18.5	13.2~23.8	21.1~29.1	23.8~31.7	31.7~47.6
Pressão configurada		bar	150	150	150	170	180	200	210	210
		psi	2134	2134	2134	2418	2560	2845	2987	2987
Pressão operacional		bar	90~120	90~120	90~120	110~140	120~150	150~170	150~170	160~180
		psi	1280~1707	1280~1707	1280~1707	1565~1991	1707~2134	2134~2418	2134~2418	2276~2560
Energia de Impacto		joule	305	407	611	1018	1356	2712	4067	6107
		ft.lbs	225	300	450	750	1000	2000	3000	4500
Frequência de Impacto		bpm	800~140	700~1200	600~1100	500~900	400~800	350~700	350~650	350~500
Diâmetro Mangueira		pol	½	½	½	½, ¾	½, ¾	¾	1	1
Nível Ruído		dB	106	107	109	109	115	114	115	118
Diâmetro Ponteiro		mm	40	45	53	68	75	100	125	140
		inch	1.6	1.8	2.1	2.7	3.0	4.0	4.9	5.5

ESCOLHA SUA PONTEIRA



	PONTEIRA	APLICAÇÃO
PIRAMIDAL		Normalmente aplicado a rompedores de pequeno porte, ideal para demolição.
TALHADEIRAL		Utilizado para abertura de valas e acabamentos.
CEGO		Desmonte de rocha, minas e pedreiras.
CÔNICO		Concretos e rochas.



VÁLVULA INTERNA COM ACUMULADOR

1000M	1200M	1400M	1500M	250F	350F	450F	650F
25~33	28~36	35~45	45~55	18~25	25~35	35~45	50~65
55115~68343	63934~77162	77162~99207	99207~121253	39283~55115	55115~77162	72162~99207	110230~143300
2400	2800	3400	4300	1800	2500	3400	4800
5291	6173	7496	9480	3968	5512	7496	10582
2400	2800	3400	4300	1800	2500	3400	4800
5291	6173	7496	9480	3968	5512	7496	10582
150~210	180~240	200~260	210~290	125~160	175~220	200~250	220~300
39.6~55.5	47.6~63.4	50.8~68.7	55.5~76.6	33.0~42.3	46.2~58.1	52.8~66.1	58.1~79.9
210	210	210	210	210	210	210	230
2987	2987	2987	2987	2987	2987	2987	3271
160~180	160~180	160~180	160~180	160~180	160~180	160~180	180~200
2276~2560	2276~2560	2276~2560	2276~2560	2276~2560	2276~2560	2276~2560	2560~2845
8143	10178	13558	16270	5423	8143	13558	20337
6000	7500	10000	12000	4000	6000	10000	15000
300~450	300~450	250~350	200~300	350~600	300~450	300~400	150~250
1	1¼	1¼	1¼	1	1	1¼	1¼
120	123	124	125	120	120	123	127
150	155	165	175	135	150	150	190
5.9	6.1	6.5	6.9	5.4	5.9	6.3	7.5



BOX



TOP



TABELA DE COMPARAÇÃO

TIPO BOX AB

TIPO TOP AT

Mais Pesado	✓	
Menor Ruído	✓	
Menor Vibração	✓	
Menor Custo de Manutenção		✓
Manutenção Mais Fácil		✓
Mais Itens para Inspeção	✓	
Menor Custo de Aquisição		✓



**Escaneie e
saiba mais**